



\*In funzione della testina di stampa.  
KLONER3D<sup>®</sup> STAMPANTI 3D PRODOTTE INTERAMENTE IN ITALIA

## SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	690x460x600mm
PESO	35Kg
AREA DI STAMPA (XYZ)	500x240x140mm (16,80 lt)
TESTINA INTERCAMBIABILE	SI
DOPPIO ESTRUSORE	SI*
DIAMETRO FILAMENTO	3mm-1,75mm*
DIAMETRO UGELLO	0,5 (0,3*-0,8*)mm
ALTEZZA MIN. LAYER	0,035*-0,05mm
PIANO DI STAMPA TERMOSTATATO	SI
AMBIENTE DI STAMPA CHIUSO	SI
REGISTRAZIONE PIANO DI STAMPA	ESENTE
MOVIMENTAZIONE MECCANICA	TBMS
RISOLUZIONE MOVIMENTO	0,01mm
RISOLUZIONE POSIZIONAMENTO	0,01mm
CONTROLLO BACKLASH	SI
REGISTRAZIONE MECCANICA, MANUTENZIONE, LUBRIFICAZIONE ETC.	ESENTE
MATERIALI STAMPABILI	MULTIMATERIALE
SISTEMA OPERATIVO DEL CLIENTE	Windows, Mac e Linux
TIPI DI FILE IN ENTRATA	STL, OBJ, GCODE
REQUISITI DI FUNZIONAMENTO	<u>elettrici</u> :100-240 Vac 50-60 Hz; ~400W <u>operativi</u> : temperatura: 15°C-35°C; umidità: 15%-55%

COLORE SCOCCA

BK

the box modular system  
un sistema infinite possibilità

Per maggiori informazioni:

KLONER3D<sup>®</sup>

firenze - italy  
tel. +39(0)55 66 43 96  
fax. +39(0)55 398 0810

www.kloner3d.com  
info@kloner3d.com  
sales@kloner3d.com

progettata da:  
clevertex & AI  
info@clevertex.eu

prodotta da:  
officine verdelli  
tel. +39(0)55 66 05 92